

815V

Valvola di fondo in ottone



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Valvola di fondo in ottone
Filettata femmina (ISO 228/1)
Tenuta in SBR
Montabile verticale (con flusso verso l'alto)
Conforme TR CU 010

DN15/25	DN32/50	DN65/100
PN10	PN8	PN6

Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +90°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Filtro	Ottone	EN12165 CW617N
2	Gasket	Fibra	-
3	Tenuta otturatore	SBR	-
4	Otturatore	Ottone	EN12165 CW617N
5	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N

DIMENSIONI

DN	G	H [mm]	A [mm]	Peso [g]
015	1/2"	60	39	115
020	3/4"	73	45	213
025	1"	81	51	285
032	1 1/4"	95	61	408
040	1 1/2"	103	68	578
050	2"	121	80	830
065	2 1/2"	136	103	1300
080	3"	151	115	1800
100	4"	187	145	3075



EAC

